



THERMAL RANGE OF APPLICATION :
 THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH : -40 °C....+80 °C
 GAMME D'APPLICATION THERMIQUE :
 CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE :

RESISTANT TO : AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESELOIL, SALTS PRAY
 BESTÄNDIG GEGEN: LUFT, WASSER, MINERALÖL, BENZIN, DIESELÖL, SALZSPRUEHNEBEL
 RESISTANT A : AIR, EAU, HUILE MINERALE, ESSENCE, GASOL, BROUILLARD SALIN
 RESISTENTE A : ARIA, ACQUA, OLIO MINERALE, BENZINA, GASOLIO, NEBBIA SALINA

RESISTANT TO : AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESELOIL, SALTSPRAY
BESTÄNDIG GEGEN: LUFT, WASSER, MINERALÖL, BENZIN, DIESELÖL, SALZSPRÜHNEBEL
RESISTANT A : AIR, EAU, HUILE MINÉRALE, ESSENCE, GASOL, BROUILLARD SALIN
RESISTENTE A : ARIA, AQUA, OLIO MINERALE, BENZINA, GASOLIO, NEBBIA SALINA

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG) :
 SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT STECKER) : A: IP 67 / IP 6K 9K
 DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE) : B: IP 67 / IP 6K 9K
 GRADO DI PROTEZIONE (IN RELAZIONE CON SPINA) :

SURFACE PROTECTION :
 OBERFLAECHENSCHUTZ : * Sn
 PROTECTION DE SURFACE:
 PROTEZIONE SUPERFICI :

7-CORE CABLE:
LEITUNG 7-ADRIK: PVC (B)
CABLE A 7 CONDUCTEURS: $3 \times 1.5 \text{ mm}^2 + 2 \times 4 \text{ mm}^2 + 2 \times 1 \text{ mm}^2$
CAVO A 7 CONDUTTORI:

CHAMBER IN: KAMMER IN: CHAMBRE EN: CAMERA IN:	A	CABLE KABEL CABEL CAVO CROSS SECTION QUERSCHNITT SECTION DE TRANSVERSALE SEZIONE TRANSVERSALE	WIRE COLOUR ADER FARBE FIL COLEURE FILO COLORE	CHAMBER IN: KAMMER IN: CHAMBRE EN: CAMERA IN:
1	1.0mm ²		WHITE/BROWN WEISS7BRAUN BLANC/BRUN BLANCO/BRUNO	5
2	1.0mm ²		WHITE/GREEN WEISS7GRUEN BLANC/VERT BLANCO/VERDE	6
3	1.5mm ²		WHITE WEISS BLANC BLANCO	7
4	1.5mm ²		YELLOW GELB JAUNE GIALTO	8
5	4.0mm ²		BROWN BRAUN BRUN BRUNO	4
6	1.5mm ²		BLACK SCHWARZ NOIR NERO	1
7	4.0mm ²		RED ROT ROUGE ROSSO	3
NOT CONNECTED NICHT BELEGT NE PAS CONNECTE(E) NON COLLEGATO(TA)				2

MATING PART					NOT SUPPLIED
GEGENSTUECK	449	133	000	0	NICHT IM LIEFERUMFANG
PENDANT	449	233	000	0	NON FOURNI
ACCOPIAMENTO					NON SI FORNISCONO

CONNECTED WITH MATING PART, THE MAX. PERMISSIBLE OVERALL LENGTH IS:
 MAX. ZULAESSIGE GESAMTLAENGE IN VERBINDUNG MIT GEGENSTUECK: 449 133 000 0 ≤ 18m
 AVEC LE PENDANT, LE LONGUEUR TOTALE MAX. ADMISE EST DE: 449 233 000 0 ≤ 20m
 CON IL PEZZO CORRISPONDENTE, LA LUNGHEZZA TOTALE MASS. AMMISSIBILE E:

⑤ INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CABLES TO BE OBSERVED. SEE DOCUMENT:
EINBAUINWEISE FÜR KABEL SIND ZU BEACHTEN. SIEHE DOKUMENT: 449 000 000 0 / 011
IL FAUT OBSERVER LES INDICATIONS POUR L'INSTALLATION DES CABLES. VOIR DOCUMENT:
SONO DA OSSERVARE GLI INDICAZIONI DI MONTAGGIO DEI CAVI. VEDERE DOCUMENTO:

CODE OF LENGTH LAENGENCODIERUNG CODE DE LA LONGUEUR CODICE DEL LUNGHEZZA	
PART NO TEILE NR. NO DE PIECE CODICE	L[m] 449 385 0
EXAMPLE BEISPIEL EXEMPLE ESEMPIO	L = 6_m 449 385 060 0
MIN/MAX LENGTH MIN/MAX LAENGE MIN/MAX LONGUEUR MIN/MAX LUNGHEZZA	L _{min} = 0.1m L _{max} = 20m
TOLERANCES TOLERANZEN TOLERANZAS TOLERANZA	L < 10m ±0.050m L > 10m ±0.075m

General Specification: JED-334-D		Copyright WABCO®		WABCO																				
Further Technical Data:		Date	Signature																					
Doc. Code:	Sheet	To	Drawn	SUPPLY CABLE ABS VERSORGUNGSKABEL ABS CABLE D'ALIMENTATION ABS CAVO DI ALIMENTAZIONE ABS																				
General Tolerances JED-261		Checked																						
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Grüender																						
Class 1)		Expert																						
<table><tr><td>≤ 50</td><td>> 50 ≤ 180</td><td>> 180 ≤ 400</td><td>> 400</td></tr><tr><td>Medium</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Fine</td><td>X</td><td>1.0</td><td>2.0</td><td>3.0</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Coarse</td><td></td><td>2.0</td><td>3.5</td><td>5.0</td><td>6.5</td></tr></table>		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	Medium	0.5	1.0	1.5	2.0	Fine	X	1.0	2.0	3.0	4.0	Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5	Niet	
≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400																					
Medium	0.5	1.0	1.5	2.0																				
Fine	X	1.0	2.0	3.0	4.0																			
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5																			
Mass		Scale		Material No.																				
1/1		2:1		Doc. Code																				
kg		kg		Date of first issue																				
Size		C 21		2003-09-05																				
449 385 000 0		ECN-No.		Revision																				
A 1		Pro/E		Techn. Resp.																				
152547		2x B		6390.LEM																				
Replacement for																								